

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. WPBPL203.c.CZ

vydání C ze dne 7.1.2016 ruší a nahrazuje vydání č. WPBPL203.b.CZ

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

WPBPL203

Obchodní název/názvy výrobku:

MAMUT S4 P

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:

Výrobek pro asfaltovou krytinu střech

Vyztužený natavitelný asfaltový pás pro hydroizolaci, včetně výrobků pro hydroizolace podzemních částí budov typu A a typu T

3. Výrobce:

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvedeno

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností 2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13696:2004

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Kiwa MPA Bautest GmbH (Notifikovaná osoba č. 1119)

provedl počáteční zkoušky typu systému 2+

vydal certifikát řízení výroby

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	HODNOTA	JEDNOTKA	HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA
Chování při vnějším požáru*	F_{ROOF} (t1)	-	EN 13707: 2004 + A2:2009
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	-	
Pevnost spoje v odlupu (MDV)	NPD	N/50 mm	
Trvanlivost: Stékání při vysoké teplotě po umělém stárnutí	90	°C	
Trvanlivost: Vodotěsnost po umělém stárnutí	vodotěsný	-	EN 13969:2004
Odolnost proti statickému zatížení - met. B (MDV)	15	kg	
Reakce na oheň	E	-	EN 13707: 2004 + A2:2009 EN 13969:2004
Vodotěsnost	vodotěsný	-	
Odolnost proti nárazu - met. A (MLV)	1000	mm	
Smyková pevnost spoje (MDV)	≥ 400	N/50 mm	
Ohebnost za nízkých teplot (MDV)	-15	°C	
(MLV)	-15		
Maximální tahová síla (MDV) podélně	900 ± 300	N/50 mm	
příčně	700 ± 250		
Prodloužení při přetržení (MDV) podélně	45 ± 15	%	
příčně	45 ± 15		
Pevnost při statickém zatížení -met. A (MDV)	15	kg	
Odolnost proti protržení (hřebík) (MDV)	NPD	N	
Nebezpečné látky ** ***	neobsahuje	-	

* Záznam Froof(t1) vyplývá z toho, že nemůže být stanoveno žádné zařazení na výrobek samotný dle EN 1187 (zkušební metodika pro zkoušku chování při vnějším požáru) a EN 13501-5 (Klasifikace podle výsledků zkoušek střež vystavených vnějšímu požáru). Vlastnost se označuje jako Broof(t1) pro střechy dle zmíněných norem.

Pro bližší informace ohledně zpráv o klasifikaci chování při vnějším požáru Broof kontaktujte technické oddělení SOPREMA.

** Výrobek neobsahuje azbest a dehtové látky

*** V situaci, kdy neexistuje evropská zkušební metoda prohlášení, nemůže být klasifikace poskytnuta. Informace musí být v souladu s místními právními požadavky

MDV – deklarované výrobcem s přihlédnutím k deklarované toleranci hodnoty

MLV – mezní hodnota výrobce může být hodnota minimální nebo maximální, podle typu vlastností výrobků.

NPD – není stanoveno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jméno výrobce podepsal: vedoucí technického úseku Dariusz Stefaniak

V Pass, dne 7.1.2016

(místo a datum vydání)

Dariusz Stefaniak

 SOPRASSISTANCE
 Kierownik Techniczny
 Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis oprávněné osoby)