

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

WPBFR238

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4, nařízení EP 305/2011:

SOPRALENE STICK 30

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

Vyztužený asfaltový pás pro hydroizolace střech

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst.5, nařízení EP 305/2011:

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.2, nařízení EP 305/2011:

Neuvedeno

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V nařízení EP 305/2011:

AVCP 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Kiwa Polymer Institut GmbH (Notifikovaná osoba č. 2007)

- provedl počáteční zkoušky typu v systému 2+
- vydal certifikáty řízení výroby

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Neuvedeno

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. WPBEX238

Datum 9. Února 2015

Základní charakteristiky	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Zatřídění pro chování při vnějším požáru (Poznámka 1)	F_{ROOF} (t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakce na oheň	E	
Vodotěsnost	Splňuje	
Tahové vlastnosti: Pevnost v tahu L x T (N / 50 mm) Prodloužení L x T (%)	≥ 800 x 800 2 x 2	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	5	
Odolnost proti nárazu (mm)	600	
Odolnost proti protrhávání (N)	≥ 150	
Pevnost spojů Odolnost proti odlupování ve spoji (N / 50 mm) Smyková únosnost spojů (N / 50 mm)	NPD NPD	
Trvanlivost Stékání při zvýšené teplotě po stárnutí	≥ 90°C	
Ohebnost za nízkých teplot	≥ -25°C	
Nebezpečné látky (Poznámky 2 a 3)	Splňuje	

Poznámka 1 : Vzhledem k tomu, že chování při vnějším požáru závisí na ostatních vrstvách střešního pláště, tak žádný parametr pro samotný produkt nemůže být stanoven.

Poznámka 2 : Tento produkt neobsahuje azbest ani složky dehtu.

Poznámka 3 : Vzhledem k tomu, že není dostupná jednotná evropská metoda, tak není možno určit jednotné chování a parametr. Toto kritérium se musí hodnotit dle místních předpisů v místě použití.

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeném v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Štrasburk
Exportní technický manažer, pan Pascal MOUGEOT-LUDIN

