

## INFORMACE O VÝROBKU

### POPIS

RACCORDO CONICO TPO je prefabrikovaná tvarovka pro opracování kruhového protupu vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON TPO.

### POUŽITÍ

Tvarovky RACCORDO CONICO TPO se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z TPO fólií FLAGON pro opracování kruhových průstupů.

### ZPŮSOB POUŽITÍ


Tvarovky RACCORDI CONICO TPO se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatec po celém obvodu k podkladní TPO fólii. Ve vrchní části tvarovky je nutné aplikovat silikonový trvale pružný těsnící tmel mezi tvarovku a průstup a následně zajistit pomocí stahovací objímky z nerezové oceli.

### VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.

## ROZMĚRY

Šířka	d1	210 mm
Výška	h	120 mm
Tloušťka	-	2,0 mm



## BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 pz
Hmotnost	0,124 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



### POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoliv druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.