

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

RACCORDO CIRCOLARE TPO je prefabrikovaná tvarovka pro opracování kruhového protupu vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON TPO.

POUŽITÍ

Tvarovky RACCORDO CIRCOLARE TPO se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z TPO fólií FLAGON pro opracování kruhových prostupů.

ZPŮSOB POUŽITÍ


Tvarovky RACCORDI CIRCOLARI TPO se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatec po celém obvodu k podkladní TPO fólii. Ve vrchní části tvarovky je nutné aplikovat silikonový trvale pružný těsnící tmel mezi tvarovku a prostup a následně zajistit pomocí stahovací objímky z nerezové oceli.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.


ROZMĚRY

Vnitřní průměr	(mm)	d2	30	40	60	80	100	120	140	160
Šířka	(mm)	d1	154	154	194	194	234	234	274	274
Výška	(mm)	h	60	60	60	60	90	90	90	90
Tloušťka	(mm)	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 ks
Hmotnost	od 0,043 do 0,154 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoliv druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.