

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

ANGOLO UNIVERSALE TPO je prefabrikovaná tvarovka vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON TPO.

POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO UNIVERSALE TPO se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z TPO fólií FLAGON.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO UNIVERSALE se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiateer po celém obvodu k podkladní TPO fólii.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.


ANGOLO CONO

• ROZMĚRY

Průměr	x	180 mm
Výška	h	110 mm
Tloušťka	-	1,8 mm

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,070 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C




ANGOLO ONDA

• ROZMĚRY

Průměr	x	220 mm
Výška	h	45 mm
Tloušťka	-	2,0 mm

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,098 kg/ks
Barva	Šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.