

## INFORMACE O VÝROBKU

### POPIS

ANGOLO INTERNO TPO je prefabrikovaná tvarovka vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON TPO.

### POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO INTERNO TPO se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z TPO fólií FLAGON.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO INTERNO se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatex po celém obvodu k podkladní TPO fólii.

### VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.


## ANGOLO 90° INTERNO 95

### DIMENSIONI

Rozměr x	x	95 mm
Rozměr y	y	95 mm
Výška	h	95 mm
Tloušťka	-	2,2 mm

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,036 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C




## ANGOLO 90° INTERNO 145

### ROZMĚRY

Rozměr x	x	145 mm
Rozměr y	y	145 mm
Výška	h	145 mm
Tloušťka	-	2,2 mm

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,116 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



### POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologií a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.